

> CALDO TURBO

Termoconvettore
Riscaldamento industriale



DESCRIZIONE

- Termoconvettore a convezione naturale con funzione turbo per dirigere il calore anche frontalmente.
- 3 taglie:
 - 1000 (selezioni 350/650/1000W)
 - 1500 (selezioni 500/1000/1500W)
 - 2000W (selezioni 750/1250/2000W)
- Termostato ambiente regolabile.
- Funzione antigelo.
- Maniglie integrate lateralmente.
- Utilizzabile a pavimento o fisso a parete (piedini e kit di fissaggio a muro sono in dotazione).
- Corpo in lamiera verniciata.
- Doppio isolamento.
- Grado di protezione IP20
- Superficie riscaldata:
 - 10 m² (Caldo Turbo 1000)
 - 15 m² (Caldo Turbo 1500)
 - 20 m² (Caldo Turbo 2000)

ACCESSORIO

25X1021

Staffa di fissaggio a parete
per VOLCANO R 3300 - 5000

PRESTAZIONI

CALDO TURBO

| Codice | Modello | Tensione a 50 hz | Potenza max | Dimensioni (cm) | Peso (Kg) |
|---------|------------------|------------------|-------------|------------------------|-----------|
| 4TC1002 | CALDO TURBO 1000 | 220-240 V | 1000 W | 58,7 x 42,3 x19 x 8 | 3 |
| 4TC1504 | CALDO TURBO 1500 | 220-240 V | 1500 W | | 3 |
| 4TC2006 | CALDO TURBO 2000 | 220-240 V | 2000 W | | 3 |

> CALDO 2000

Termoconvettore
Riscaldamento industriale



DESCRIZIONE

- Termoconvettore a convezione naturale.
- 3 livelli di potenza: 750 / 1250 / 2000W.
- Termostato ambiente regolabile.
- Funzione antigelo.
- Maniglie integrate lateralmente.
- Utilizzabile a pavimento o fisso a parete (piedini e kit di fissaggio a muro sono in dotazione).
- Corpo in lamiera verniciata.
- Doppio isolamento.
- Grado di protezione IP20
- Superficie riscaldata 20m²

PRESTAZIONI

CALDO 2000

| Codice | Modello | Tensione a 50 hz | Potenza max | Dimensioni (cm) | Peso (Kg) |
|---------|------------|------------------|-------------|----------------------|-----------|
| 4TC2005 | CALDO 2000 | 220 - 240 V | 2.000 W | 58,7 x 42,3 x 19 x 8 | 3 |