



Serie **CALDO TURBO 2000 TECH**



Termoconvettore a convezione
Riscaldamento residenziale



CARATTERISTICHE

- Termoconvettore a convezione naturale, silenzioso e facile da collocare
- Comandi elettronici e telecomando per la gestione della funzione di stand-by e del livello di ventilazione (3 regolazioni: Eco750/Comfort 1250/ Rapid 2000)
- Regolazione della temperatura da 5~37°C più Antigelo
- Timer programmabile fino a 15 ore
- Funzione Turbo per dirigere il calore anche frontalmente
- Display retro-illuminato in blu, mostra le funzioni selezionate e la temperatura ambiente
- Interruttore On/Off
- Interruttore antiribaltamento
- Maniglie laterali integrate
- Piedini d'appoggio
- Corpo in lamiera verniciata
- Grado di protezione IP20
- Doppio isolamento (simbolo doppio quadrato) : non richiede la messa a terra
- Superficie riscaldata 20m²

PRESTAZIONI

CODICE	MODELLO	TENSIONE A 50 Hz	POTENZA MAX	DIMENSIONI (cm)	PESO (kg)
4TC2004	CALDO TURBO 2000 TECH	220-240	2.000 W	68,3 x 41,2 x 18	4,4



Telecomando in dotazione



Display retroilluminato



- Profilo Slim
- Maniglie laterali integrate
- Incavo porta telecomando integrato

